

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

- a) viftetype

b) viftevirkningsgrad [%]

c) VSD lagt til grunn i dataene

d) målekategori
- e) effektivitetskategori

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) vifte for dobbelt bruk

h2) reversibel vifte

h3) vifte med lavt støynivå
- i) likespenning under 100 V

k) øBEP

l) viftehastighet [o/min]

m) spesifikt forhold
- j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B/EC-1919-4M-1/5 IE4	ErP ekskluder. Pe < 125 W															
CBD/B/EC-1919-6M-1/10 IE4	ErP ekskluder. Pe < 125 W															
CBD/B/EC-2525-4M-1/2 IE4	forward curved centrifugal fan	51.1	VFD innebygd i viften	C	Statisk	66.6	0.340	1750	314	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-4M-3/4 IE4	forward curved centrifugal fan	49.0	VFD innebygd i viften	C	Statisk	64.4	0.342	1738	305	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	50.7	VFD innebygd i viften	C	Statisk	67.1	0.274	1402	309	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-6M-1/3 IE4	ErP ekskluder. Pe < 125 W															
CBD/B/EC-2828-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	52.2	VFD innebygd i viften	C	Statisk	64.9	0.621	2438	434	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2828-4M-2 IE4	forward curved centrifugal fan	46.7	VFD innebygd i viften	C	Statisk	58.9	0.693	2597	409	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2828-6M-1/3 IE4	forward curved centrifugal fan	52.4	VFD innebygd i viften	C	Statisk	70.9	0.172	1608	169	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	900	1.00
CBD/B/EC-3333-6M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	42.7	VFD innebygd i viften	C	Statisk	56.3	0.503	2648	262	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	900	1.00