

ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

- a) viftetype

b) viftevirkningsgrad [%]

c) VSD lagt til grunn i dataene

d) målekategori
- e) effektivitetskategori

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) vifte for dobbelt bruk

h2) reversibel vifte

h3) vifte med lavt støynivå
- i) likespenning under 100 V

k) αBEP

l) viftehastighet [o/min]

m) spesifikt forhold
- j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBPN-1445-4T IE3	backward curved centrifugal fan	55.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	65.7	1.131	4521	502	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
CBPN-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	72.1	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	80.4	1.609	6985	598	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1440	1.01
CBPN-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	67.5	2.170	7286	649	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1435	1.01
CBPN-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	VFD ikke nødvendig	D	Total	72.4	3.812	11867	787	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.01
CBPN-2063-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	69.4	5.990	14509	997	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1465	1.01